

# ALICATE AMPERÍMETRO AEMC – 501



## Características:

Média de Sensoriamento  
Tamanho compacto - cabe no seu bolso  
400AAC ou medições 400AAC/DC atual  
600VAC/DC volts medições  
Medições de resistência de 400Ω  
Continuidade com sinal sonoro abaixo 40Ω  
medições de frequência de V e A  
Prenda a função de "congelar" as leituras  
Grande fácil de ler a exposição 4000-contagem  
42 do segmento gráfico de barras  
Inclui pontas de prova e um malote macio carregando

## Especificações:

Corrente AC	
<b>Faixa</b>	0,05 a 400A
<b>Resolução</b>	40A: 0.01A; 400A: 0.1A
<b>Exatidão básica</b>	50 a 60 Hz: ± 1,9% da leitura + 5cts; 60 a 500 Hz: ± 2,5% da leitura + 5cts
<b>Faixa de Freqüência</b>	50 a 500Hz
<b>Proteção contra sobrecarga</b>	600Arms
Volts AC	
<b>Faixa de Entrada</b>	0,5 a 600V
<b>Faixa</b>	400V / 600V
<b>Resolução</b>	0.1V / 1V
<b>Precisão</b>	50 a 60 Hz: ± 0,8% da leitura + 5cts; 60 a 500 Hz: ± 1,5% da leitura + 5cts



Rua Teerã, 989 – Vila Leopoldina – São Paulo/SP – CEP: 05301-000

Fone: (11) 3641-7521 / 3641-8593

[www.vegtron.com.br](http://www.vegtron.com.br) / [contato@vegtron.com.br](mailto:contato@vegtron.com.br)