

ESPECIFICAÇÕES:

Descrição	Detalhes
Modelo	BAC25A
Aplicação	Carregamento de baterias de 10 a 300 V DC
Corrente Máxima de Saída	25 A DC
Potência Máxima	2,7 kW
Tensão de Saída	10 – 300 V DC
Precisão de Tensão	± (0,25% da leitura + 0,25% do fundo de escala)
Modos de Carga	IU (corrente constante + tensão constante) / UU (tensão constante + tensão constante)
Display	LCD com indicação de corrente, tensão e status
Interface	USB (para conexão com PC)
Alarmes	Sobretensão e subtensão com terminais para alarme externo
Condições Ambientais	-20 °C a +55 °C / até 95% de umidade (sem condensação)
Alimentação	90 – 264 V AC, 50/60 Hz, monofásico
Consumo Máx.	Até 3.300 VA
Dimensões (P x L x A)	407 x 198 x 275 mm
Peso	10 kg
Grau de Proteção	IP20
Certificações	CE (EN 61326-1), UL, CSA
Garantia	3 anos (+1 ano adicional com registro no site DV Power)



Rua Teerã, 989 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP - CEP: 05301-000
Fone/Fax: (11) 3641-7521 / 3641-8593
www.vegtron.com.br / vendas@vegtron.com.br