

# MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO



## CARACTERÍSTICAS:

Três canais de medição de resistência

Um canal de medição de temperatura

Precisão (0,1% rdg + 0,1% F.S.)

Leve 8 Kg

Verificação do comutador de derivação em carga

Medição automática de resistência para o teste Heat Run

Desmagnetização automática rápida

Circuito de descarga automática

Medição de resistência de transformadores, máquinas rotativas e objetos não indutivos

## ESPECIFICAÇÕES:

| <b>Corrente de alimentação</b>      |  |
|-------------------------------------|--|
| Ligação                             | CSA 22.2, de acordo com IEC/EN60320-1  |
| Fornecimento de energia:            | 90 V - 264 V CA  |
| Frequência                          | 50 / 60 Hz   |
| Potência de entrada                 | 2 250 VA   |
| <b>Dados de saída</b>               |  |
| Corrente de teste                   | 5 mA DC-20 A DC  |
| Faixa de medição                    | Resolução  |
| 0,1 $\mu\Omega$ - 999,9 $\mu\Omega$ | 0,1 $\mu\Omega$  |
| 1,000 m $\Omega$ - 9,999 m $\Omega$ | 1 $\mu\Omega$  |
| 10,00 m $\Omega$ - 99,99 m $\Omega$ | 10 $\mu\Omega$   |
| 100,0 m $\Omega$ - 999,9 m $\Omega$ | 0,1 m $\Omega$   |
| 1,000 $\Omega$ - 99,99 $\Omega$     | 10 m $\Omega$  |
| 100,0 $\Omega$ - 999,9 $\Omega$     | 0,1 $\Omega$   |
| 1000 k $\Omega$ - 2000 k $\Omega$   | 1 $\Omega$   |
| Precisão                            | $\pm$ (0,1% rdg + 0,1% F.S.) para faixa de 0,1 $\mu\Omega$ -1,999 k $\Omega$ |
|                                     | $\pm$ (0,2% rdg + 0,1% F.S.) para faixa de 2 k $\Omega$ - 10 k $\Omega$      |



Rua Teerã, 989 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP - CEP: 05301-000

Fone/Fax: (11) 3641-7521 / 3641-8593

www.vegtron.com.br / vendas@vegtron.com.br

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Dimensões e peso</b>           |   |
| 205 x 287 x 410 mm - 8 Kg         |   |
| <b>Condições de Meio Ambiente</b> |   |
| Temperatura de funcionamento      |   |
| Armazenamento e transporte        |   |
| Umidade                           | 5% - 95% de umidade relativa, sem condensação |



Rua Teerã, 989 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP - CEP: 05301-000  
Fone/Fax: (11) 3641-7521 / 3641-8593  
[www.vegtron.com.br](http://www.vegtron.com.br) / [vendas@vegtron.com.br](mailto:vendas@vegtron.com.br)